POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

# FICHE PRODUIT
# référence: P0913000EX205

## Highbay ATEX 200w 32000Lm 100° 5000K Zones 1 & 2, Zones 21 & 22

Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

## *Caractéristiques*

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 100 |
| Application | Applications Industrielles | Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Diamètre | 354 | Driver | Meanwell |
| Durée de vie | 50000 | Efficacité lumineuse | 140 |
| Equivalence | 400 | Fabricant | SEIPRO |
| Facteur de puissance | 0.9 | Finition | Noir |
| Flux | 32000 | Fréquence | 50/60 |
| Gamme | HIGHBAY | Garantie fabricant (année) | 5 |
| Hauteur | 312 | Indice de protection | 66 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur totale | 354 | Matière | Aluminium |
| Normes - Homologations | CE | Normes - Homologations | Ex |
| Normes - Homologations | Rohs | packing hauteur | 29 |
| packing largeur | 39 | packing longueur | 43 |
| packing poids | 11.2 | packing qte | 1 |
| Plage de fonctionnement | -40 +60 | Poids | 9.3 |
| Puissance | 200 | Source d'alimentation | Incluse |
| Source lumineuse | Intégrée | Température de couleur | 5000 |
| Tension d'entrée | 220-240 | text_information | txt_nrne |
| Type de LED | CREE | Type de tension d'entrée | AC |

## *Description*

Principales caractéristiques:

1. Puce LED CREE importée, longue durée de vie et faible dépréciation de la lumière.

1. Conducteur antidéflagrant Meanwell utilisé, travail sûr et stable.

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Certifié IECEx, bon à utiliser à la place des matériaux chimiques inflammables et explosifs.

1. Boîtier en aluminium pur utilisé pour une excellente dissipation de la chaleur.

Zones 1 & 2, Zones 21 & 22

CERTIFICATION:
II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T(95°) Db

Preuve de corrosion : WF2
Câble : 1 mètre

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com