



Module Daylight sensor + Détecteur de mouvement Haute-Fréquence (MW) pour high Bay UCU2

Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement HF
Distance de détection	12
Finition	Blanc
packing poids	0.1
Poids	0.1
Tension d'entrée	12

-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement et crépusculaire
Fabricant	SEIPRO
Garantie fabricant (année)	5
packing qte	1
Puissance	200
text_information	txt_nrne

Description

Caractéristiques:

Puissance : 100w
Puissance : 150w
Puissance : 200w
Tension d'entrée : 12v

- **Temps cible** : fait référence à la période pendant laquelle la lampe reste à 100 % d'éclairage après qu'aucun mouvement n'a été détecté. (10mn)

- **Temps d'attente** : Désigne la durée pendant laquelle la lampe reste à un niveau de lumière faible avant de s'éteindre complètement en cas d'absence prolongée de personnes. (30mn)

- **Niveau d'attente** : Le niveau de lumière faible que vous souhaitez avoir après le temps d'attente en cas d'absence prolongée de personnes. (50%)
- Activation à 50lux
- Désactivation à 300lux