

Highbay led 150w 22500Lm 90° 4000K Noir (suspension avec anneau)



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires |
| -Z4 - Emplacement | Suspension |
| Alimentation | Secteur français |
| Application | Applications Industrielles |
| Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Driver | Sosen |
| Efficacité lumineuse | 150 |
| Fabricant | SEIPRO |
| Finition | Noir |
| Fréquence | 50/60 |
| Garantie fabricant (année) | 5 |
| Hauteur | 181 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Matière | Alliage Aluminium |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 39 |
| packing poids | 15.5 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Puissance | 150 |
| Source lumineuse | Intégrée |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| Type de LED | SMD2835 |

| | |
|--------------------------|----------|
| -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Technologie | LED |
| Angle | 90 |
| Classe électrique | I |
| Diamètre | 308 |
| Durée de vie | 50000 |
| Equivalence | 300 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Flux | 22500 |
| Gamme | HIGHBAY |
| Gradable | Oui |
| Indice de protection | 65 |
| Longueur totale | 309 |
| Normes - Homologations | Rohs |
| packing hauteur | 51 |
| packing longueur | 39 |
| packing qte | 3 |
| Poids | 2.2 |
| Source d'alimentation | Intégrée |
| Température de couleur | 4000 |
| text_information | txt_nrne |
| Type de tension d'entrée | AC |

Description

Luminaires gradable (variable) de technologie LED d'une puissance de 150w.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Flux : 22500Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Puissance : 150w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v