

Hublot LDV SF CIRC LED 250 13W/4000K
SENSOR IP44 960lm Hublot Ledvance



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Divers connectique	Détecteur Micro-wave	-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement et crépusculaire
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Diam	250
Durée de vie	30000	Efficacité lumineuse	75
Eprel	630391	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.55	Finition	Blanc
Flux	960	Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5	Hauteur	91
Indice de protection	44	Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité	0.1
Longueur totale	250	Matière	Methacrylate
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	31.5	packing largeur	30.5
packing longueur	52.5	packing poids	2.92
packing qte	5	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	0.39	Puissance	13
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température au fil	650
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_nrne	Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages produits

1. Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation

1. Efficacité lumineuse élevée
1. Économies d'énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes
1. Installation facile et rapide
1. Lumière très homogène
1. Garantie de 3 ans

Caractéristiques produit

1. Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour
1. Angle de faisceau : 120°
1. Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural)
1. Résistance aux chocs : IK03
1. Corps en aluminium, vasque PMMA
1. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C

Domaines d'application

1. Couloirs
1. Escaliers
1. Salles de bain
1. Foyers

Technique / Accessoires

1. Diffuseur de rechange disponible en option