

TOPAZE - Appl. Mur Ext. IP54 IK08, 1 tête, lpe LED
5,2W 3000K 500lm incl.



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	36
Angle d'inclinaison	180	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Diamètre	68
Douille	GU10	Durée de vie	15000
Efficacité lumineuse	96	Fabricant	ARIC
Facteur de puissance	0.50	Finition	Anthracite
Flux	500	Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	3	Gradable	Non
Hauteur	77	Indice de protection	54
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	138	Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	45
packing largeur	53.5	packing longueur	18
packing poids	11	packing qte	20
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.47
Puissance	5.2	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Incluse	Température au fil	650
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_nrne	Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED de forme Rond d'une puissance de 5.2w de marque ARIC.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 15000H

Flux : 500Lm

Puissance : 5.2w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Température de couleur : 3000K
Tension d'entrée : 220-240v