

TOPAZE - Appl. Mur Ext. IP54 IK08, 2 têtes, lps
LED 5,2W 4000K 520lm incl.



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Angle d'inclinaison	180
Couleur de l'éclairage	Blanc
Douille	GU10
Efficacité lumineuse	100
Facteur de puissance	0.50
Flux	1040
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	77
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Longueur totale	208
Normes - Homologations	CE
packing largeur	10
packing poids	0.776
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	10.4
Source lumineuse	Incluse
Température de couleur	4000
text_information	txt_nrne

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Angle	36
Classe électrique	I
Diamètre	68
Durée de vie	15000
Fabricant	ARIC
Finition	Anthracite
Forme	Rond
Gradable	Non
Indice de protection	54
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière	Alliage Aluminium
packing hauteur	22
packing longueur	7.5
packing qte	1
Poids	0.72
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED de forme Rond d'une puissance de 10.4w de marque ARIC.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 15000H

Flux : 1040Lm

Puissance : 10.4w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v