Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Cordon LED RoBust 5W/m 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + Câble d'alimentation 50 mètres

BAI RoBust Cordon LED 50 mètres 5W/m 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + Câble d?al



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	Indice de protection	65
-Z3 - Implantation	Chemin lumineux	Indice de rendu des couleurs	80
-Z4 - Emplacement	A poser	Largeur	12
-Z4 - Technologie	LED	Longueur	5000
Alimentation	Secteur français	Longueur totale	250
Angle	120	Matière	Silicone
Classe électrique	II	Poids	4.1
Couleur de l'éclairage	Blanc	Puissance	250
Durée de vie	10000	Puissance / Mètre	5
Fabricant	Bailey Lights	Sécable	Non
Facteur de puissance	0.9	Source d'alimentation	Incluse
Flux / Mètre	380	Source lumineuse	Intégrée
Gamme	Ruban	Température de couleur	4000
Gradable	Non	Température de fonctionneme	-20 +40
Hauteur	6	Tension d'entrée	220-240
		Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 250w de marque Bailey Lights.
Le cordon LED robuste fait partie de la série d'éclairage de travail Bailey Robust.
C'est un cordon lumineux robuste de 50 mètres pour éclairer les chantiers et pour la sécurité des allées et chemins de travail.
Ce cordon de classe II est résistant à l'eau (IP65) et peut prendre des coups car il est coulé en silicone.
Avec 60 LED Epistar par mètre (380 lumens par mètre), le cordon émet une lumière froide 4000K en 120?.
Fourni avec une alimentation 230V avec un adaptateur AC/DC intégré et un câble d'alimentation de 1,5 mètre.
Des clips de montage sont disponibles (article 145378).
Le cordon est facile à raccourcir en utilisant de la colle PVC standard (non incluse) et un embout (également disponible séparément avec les numéros d'article 145377 et 145376).
Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Durée de vie : 10000H
Puissance : 250w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033