Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Cordon RoBust LED 5W/m 170lm/m Vert 120° IP65 12x6mm 25 mètres + Câble d'alimentation

BAI RoBust Cordon LED 25 mètres 5W/m 170lm/m Vert 120° IP65 12x6mm + Câble d?ali



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	Indice de protection	65
-Z3 - Implantation	Chemin lumineux	Largeur	6
-Z4 - Emplacement	A poser	Longueur	25000
-Z4 - Technologie	LED	Longueur totale	250
Alimentation	Secteur français	Matière	Silicone
Angle	120	Poids	4.1
Classe électrique	II	Puissance	450
Couleur de l'éclairage	Vert	Puissance / Mètre	5
Durée de vie	10000	Sécable	Non
Fabricant	Bailey Lights	Source d'alimentation	Incluse
Facteur de puissance	0.9	Source lumineuse	Intégrée
Flux / Mètre	170	Température de fonctionnem	-20 +40
Gamme	Ruban	Tension d'entrée	220-240
Gradable	Non	text_information	txt_nrne
Hauteur	12	Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 450w de marque Bailey Lights.

La corde à LED robuste fait partie de la série d'éclairage de travail Bailey Robust.
Il s'agit d'un tuyau lumineux robuste de 25 mètres destiné à éclairer les chantiers et les chantiers en général et plus particulièrement à sécuriser les allées et cheminements de travaux.
Ce tuyau léger de classe II est résistant à l'eau (IP65) et peut prendre des coups car il est moulé en silicone.
Le Rope 120? émet une lumière verte.
Les avantages spécifiques de la lumière verte sont que la lumière est plus douce pour les yeux des humains et des animaux.
En conséquence, il cause moins de nuisances pour l'environnement. Le rythme jour-nuit des animaux en est également moins perturbé.
Le feu vert produit également moins de pollution lumineuse et fonctionne bien pour les caméras de sécurité car il est plus facile de détecter les objets et les personnes.
Livré avec une alimentation 230V avec un adaptateur AC/DC intégré et un câble de 1,5 mètre.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 10000H
Puissance : 450w
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com