



Photo non contractuelle

Luminaire Sailli mural Rectangle balisage 3w 3000K Noir 13mm IP65 LAES



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires |
| -Z4 - Emplacement | Balisage |
| Alimentation | Secteur français |
| Durée de vie | 25000 |
| Finition | Noir |
| Forme | Rectangle |
| Gradable | Non |
| Indice de protection | 65 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur totale | 134 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 1.3 |
| packing poids | 0.15 |
| Poids | 0.15 |
| Source d'alimentation | Intégrée |
| Température de couleur | 3000 |
| text_information | txt_nrne |

| | |
|----------------------------|---|
| -Z3 - Implantation | Mur |
| -Z4 - Technologie | LED |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud |
| Fabricant | LAES |
| Flux | 150 |
| Garantie fabricant (année) | 3 |
| Hauteur | 85 |
| Indice de protection chocs | IK02 Résistance à un impact de 0.2 joules |
| Largeur | 13 |
| Matière | Polycarbonate |
| packing hauteur | 8.5 |
| packing longueur | 13.4 |
| packing qte | 1 |
| Puissance | 3 |
| Source lumineuse | Intégrée |
| Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Luminaires de technologie LED de forme Rectangle d'une puissance de 3w de marque LAES.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 25000H
Flux : 150Lm
Puissance : 3w
Température de couleur : 3000K
Tension entrée : 220-240v

