

FICHE PRODUIT référence: 6040200821910

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



G24d-3 Ampoule DULUX LED bulb 9,5W = 26w 4000K EM ou 220-240v ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG
Angle	120
Consommation d'énergie	10
Culot	G24d-3
Diamètre	37
Efficacité lumineuse	126
Equivalence	23
Facteur de puissance	0.90
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	125.5
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	9.6
packing poids	1.291
Plage de fonctionnement	-20 +45
Position de fonctionnement Vertical	
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Eprel	404743
Fabricant	LEDVANCE
Flux	1200
Indice de protection	20
Intensité	0.048
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	15.6
packing longueur	21.7
packing qte	10
Poids	0.105
Puissance	9.5
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages produits

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

Caractéristiques produit

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: 6040200821910

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 63 63 94 69

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
- Convient uniquement pour une application verticale
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 hCulot G24d à deux broches
- Type de protection : IP20Lampes sans mercure

Domaines d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
- Supermarchés et grands magasins
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants