



G24Q1 Ampoule DULUX LED 6W = 13w 3000K
13w D/Esur Ballast électronique ou 220-240v AC
ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Electronique
Angle	120.00
Consommation d'énergie	6
Culot	G24q-1
Diamètre	33
Efficacité lumineuse	100
Équivalence	13
Facteur de puissance	0.90
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	142.8
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	8.2
packing poids	1.042
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	6
Température de couleur	3000
text_information	txt_br_tube_HF
Type de tension d'entrée	AC

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	F
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Eprel	404764
Fabricant	LEDVANCE
Flux	600
Indice de protection	20
Intensité	0.028
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	16.5
packing longueur	19.3
packing qte	10
Poids	0.085
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_secteur

Description

Ampoule de technologie LED à culot G24q-1 de finition Opale d'une puissance de 6w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Electronique

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 30000H

Flux : 600Lm

Puissance : 6w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

31/01/2026

Température de couleur : 3000K

Tension d'entrée : 220-240v

Compatibilité avec votre ballast fluorescent

4058075821934