



G24Q1 Ampoule DULUX LED 6W = 13w 3000K  
13w D/E HF 220-240v Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| -Z1 - FAMILLE                      | Lampes               |
| Alimentation                       | Ballast Electronique |
| Angle                              | 120.00               |
| Consommation d'énergie             | 6                    |
| Culot                              | G24q-1               |
| Diamètre                           | 33                   |
| Efficacité lumineuse               | 100                  |
| Equivalence                        | 13                   |
| Facteur de puissance               | 0.90                 |
| Gradable                           | Non                  |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                   |
| Longueur totale                    | 142.8                |
| Normes - Homologations             | RG 0 Photobio 62471  |
| packing largeur                    | 8.2                  |
| packing poids                      | 1.042                |
| Plage de fonctionnement            | -20 +45              |
| Puissance                          | 6                    |
| Température de couleur             | 3000                 |
| text_information                   | txt_br_HF            |
| Type de tension d'entrée           | AC                   |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| -Z4 - Technologie      | LED              |
| Alimentation           | Secteur français |
| Classe énergétique     | F                |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud      |
| Cycle allumage         | 200000           |
| Durée de vie           | 30000            |
| Eprel                  | 404764           |
| Fabricant              | LEDVANCE         |
| Flux                   | 600              |
| Indice de protection   | 20               |
| Intensité              | 0.028            |
| Normes - Homologations | CE               |
| packing hauteur        | 16.5             |
| packing longueur       | 19.3             |
| packing qte            | 10               |
| Poids                  | 0.085            |
| Teinte du verre        | Opale            |
| Tension d'entrée       | 220-240          |
| text_information       | txt_br_tube_HF   |

### Description

Ampoule de technologie LED à culot G24q-1 de finition Opale d'une puissance de 6w de marque LEDVANCE.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Electronique

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 30000H

Flux : 600Lm

Puissance : 6w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Température de couleur : 3000K  
Tension d'entrée : 220-240v

Compatibilité avec votre ballast fluorescent  
4058075821934