

FICHE PRODUIT référence: 6040200821958

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



G24Q1 Ampoule DULUX LED 6W = 13w 4000K 13w D/E sur Ballast électronique ou 220-240v AC ledvance

-Z4 - Technologie

Alimentation



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Electronique
Angle	120.00
Consommation d'énergie	6
Culot	G24q-1
Diamètre	33
Efficacité lumineuse	110
Equivalence	13
Facteur de puissance	0.90
Gradable	Non
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	142.8
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	8.2
packing poids	1.042
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	6
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_tube_HF
Type de tension d'entrée	AC

	3
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Eprel	404765
Fabricant	LEDVANCE
Flux	660
Indice de protection	20
Intensité	0.028
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	16.5
packing longueur	19.3
packing qte	10
Poids	0.085
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_secteur

LED

Secteur français

Description

Ampoule de technologie LED à culot G24q-1 de finition Opale d'une puissance de 6w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Electronique Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 30000H

Flux: 660Lm Puissance: 6w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: 6040200821958

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

Température de couleur : 4000K Tension d'entrée : 220-240v

Compatibilité avec votre ballast fluorescent 4058075821958

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com