



E40 Ampoule HQL LED 90w = 250w 827 2700K  
11700lm 220-240v Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique HQL	Alimentation	Secteur français
Angle	360	Classe énergétique	E
Consommation d'énergie	90	Culot	E40
Cycle allumage	100000	Diamètre	110
Durée de vie	60000	Efficacité lumineuse	130
Eprel	157795	Equivalence	250
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Flux	11700	Forme	Tube
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité	0.41
Longueur totale	270	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	32
packing largeur	24.5	packing longueur	36
packing poids	9.284	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-40 +60	Poids	1.3799999999999999
Puissance	90	Série	HQL
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	2700
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

### Description

#### Avantages produits

1. Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
1. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
1. Allumage instantané

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

#### Caractéristiques produit

1. Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V
1. Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande
1. Facteur de puissance : 0,9
1. Type de protection : IP65
1. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N)

#### Domaines d'application

1. Rues
1. Zone d'éclairage
1. Zones piétonnes
1. Parcs
1. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés