

## FICHE PRODUIT référence: 6040200822214

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81



## GX24Q1 DULUX T/E LED 6w = 13w 830 3000K 220-240v LEDVANCE



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	F
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Eprel	404788
Fabricant	LEDVANCE
Flux	630
Indice de protection	20
Intensité	0.026
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	12.4
packing longueur	24.8
packing qte	10
Poids	0.08
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Consommation d'énergie	6
Culot	GX24q-1
Diamètre	45
Efficacité lumineuse	105
Equivalence	13
Facteur de puissance	0.90
Gradable	Non
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	102.8
Normes - Homologations	CE
packing largeur	10.4
packing poids	0.988
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	6
Température de couleur	3000
text information	txt_br_secteur

#### Description

Avantages produits

Installation facile

Faible consommation d'énergie

Remplacement aisé grâce au design compact

Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

Caractéristiques du produit



# FICHE PRODUIT référence: 6040200822214

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Remplacement LED des lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation dans des

luminaires avec ECG (pas de compatibilité pour cette lampe) ou sur secteur AC

Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

Culot GX24q 4 broches

Base rotative autour de fils axe longitudinal (± 90°)

Type de protection : IP20 Lampes sans mercure

Domaines d'application

Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C Supermarchés et grands magasins Allées et couloirs Hôtels, restaurants