

## FICHE PRODUIT référence: 6040200822290

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



## GX24Q3 DULUX T/E LED HF 10w = 26w 830 3000K 220-240v LEDVANCE

-Z4 - Technologie



Produit soumis à l'éco-contribution

#### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Electronique
Angle	120
Consommation d'énergie	10
Culot	GX24q-3
Diamètre	45
Efficacité lumineuse	99
Equivalence	26
Facteur de puissance	0.90
Gradable	Non
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	139.8
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	10.2
packing poids	1.461
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	10
Température de couleur	3000
text_information	txt_br_tube_HF
Type de tension d'entrée	AC

21 1001111010910	
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	F
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Eprel	404792
Fabricant	LEDVANCE
Flux	990
Indice de protection	20
Intensité	0.044
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	15.7
packing longueur	24.6
packing qte	10
Poids	0.122
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
text information	txt_br_secteur

**LED** 

### Description

Ampoule de technologie LED à culot GX24q-3 de finition Opale d'une puissance de 10w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Electronique Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 30000H

Flux: 990Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



# FICHE PRODUIT référence: 6040200822290

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Puissance: 10w

Température de couleur : 3000K Tension d'entrée : 220-240v

Compatibilité avec votre ballast fluorescent

4058075822290