



Photo non contractuelle

## GX24Q3 DULUX T/E LED HF 10w = 26w 840 4000K 220-240v Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Electronique
Angle	120
Consommation d'énergie	10
Culot	GX24q-3
Diamètre	45
Efficacité lumineuse	110
Équivalence	26
Facteur de puissance	0.90
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	139.8
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	10.2
packing poids	1.461
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	10
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_tube_HF
Type de tension d'entrée	AC

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	F
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Eprel	404793
Fabricant	LEDVANCE
Flux	1100
Indice de protection	20
Intensité	0.044
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	15.7
packing longueur	24.6
packing qte	10
Poids	0.122
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_secteur

### Description

Ampoule de technologie LED à culot GX24q-3 de finition Opale d'une puissance de 10w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Electronique  
Alimentation : Secteur français  
Durée de vie : 30000H  
Flux : 1100Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Puissance : 10w  
Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240v

Compatibilité avec votre ballast fluorescent  
4058075822313