POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

# FICHE PRODUIT
référence: 6470200822535



Photo non contractuelle

## GR8 Dulux Led 7w = 16w 830 3000K 2pins 2D Ledvance

Produit soumis à l'éco-contribution

## *Caractéristiques*

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Ballast Ferromagnétique CCG | Alimentation | Secteur français |
| Angle | 130 | Classe énergétique | F |
| Consommation d'énergie | 7 | Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud |
| Culot | GR8 | Cycle allumage | 200000 |
| Diamètre | 134 | Durée de vie | 30000 |
| Efficacité lumineuse | 102 | Eprel | 404784 |
| Equivalence | 16 | Fabricant | LEDVANCE |
| Facteur de puissance | 0.90 | Flux | 720 |
| Gradable | Non | Indice de protection | 20 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 | Intensité | 0.03 |
| Longueur totale | 137.1 | Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| Normes - Homologations | CE | packing hauteur | 16.6 |
| packing largeur | 21.3 | packing longueur | 31 |
| packing poids | 1.254 | packing qte | 10 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 | Poids | 0.08 |
| Puissance | 7 | Teinte du verre | Opale |
| Température de couleur | 3000 | Tension d'entrée | 220-240 |
| text_information | txt_br_EM | Type de tension d'entrée | AC |

## *Description*

Avantages produits

1. Installation facile

1. Faible consommation d'énergie

1. Remplacement aisé grâce au design compact

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

Caractéristiques produit

1. Remplacement LED pour les lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation dans les luminaires CCG ou sur secteur AC

1. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

1. Culot GR8 à deux broches

1. Type de protection : IP20

1. Lampes sans mercure

Domaines d'application

1. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C

1. Supermarchés et grands magasins

1. Allées et couloirs

1. Hôtels, restaurants

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com