



Photo non contractuelle

GR8 Dulux Led 7w = 16w 835 3500K 2pins 2D  
Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG
Angle	130
Consommation d'énergie	7
Culot	GR8
Diamètre	134
Efficacité lumineuse	102
Equivalence	16
Facteur de puissance	0.90
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	137.1
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	21.3
packing poids	1.254
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	7
Température de couleur	3500
text_information	txt_br_EM

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	F
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Eprel	404785
Fabricant	LEDVANCE
Flux	720
Indice de protection	20
Intensité	0.03
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	16.6
packing longueur	31
packing qte	10
Poids	0.08
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

### Description

#### Avantages produits

1. Installation facile
1. Faible consommation d'énergie
1. Remplacement aisé grâce au design compact

1. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

#### Caractéristiques produit

1. Remplacement LED pour les lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation dans les luminaires CCG ou sur secteur AC
1. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
1. Culot GR8 à deux broches
1. Type de protection : IP20
1. Lampes sans mercure

#### Domaines d'application

1. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
1. Supermarchés et grands magasins
1. Allées et couloirs
1. Hôtels, restaurants