

FICHE PRODUIT référence: 6470200822597

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



GR8 Dulux Led 13w = 28w 835 3500K 2pins 2D Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Alimentation | Ballast Ferromagnétique CCG |
| Angle | 130 |
| Consommation d'énergie | 13 |
| Culot | GR8 |
| Diamètre | 202 |
| Efficacité lumineuse | 103 |
| Equivalence | 28 |
| Facteur de puissance | 0.90 |
| Gradable | Non |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur totale | 204.00 |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| packing largeur | 22.4 |
| packing poids | 2.053 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Puissance | 13 |
| Température de couleur | 3500 |
| text_information | txt_br_EM |

| -Z4 - Technologie | LED |
|------------------------|--|
| Alimentation | Secteur français |
| Classe énergétique | F |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud |
| Cycle allumage | 200000 |
| Durée de vie | 30000 |
| Eprel | 404787 |
| Fabricant | LEDVANCE |
| Flux | 1350 |
| Indice de protection | 20 |
| Intensité | 0.057 |
| | |
| Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 23.1 |
| packing longueur | 46.8 |
| packing qte | 10 |
| Poids | 0.14 |
| Teinte du verre | CE 23.1 46.8 10 0.14 Opale 220-240 |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| | |

AC

Type de tension d'entrée

Description

Avantages produits

Installation facile

Faible consommation d'énergie

Remplacement aisé grâce au design compact

Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

Caractéristiques produit

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: 6470200822597

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Remplacement LED pour les lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation dans les

luminaires CCG ou sur secteur AC Durée de vie : jusqu'à 30 000 h Culot GR8 à deux broches Type de protection : IP20 Lampes sans mercure

Domaines d'application

Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C Supermarchés et grands magasins Allées et couloirs Hôtels, restaurants