



**GX24d-3 Dulux Led 9w = 26w 830 3000K 220-240v
Ledvance**



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
| Alimentation | Ballast Ferromagnétique |
| | CCG |
| Angle | 120 |
| Consommation d'énergie | 9 |
| Culot | GX24d-3 |
| Diamètre | 38 |
| Efficacité lumineuse | 111 |
| Équivalence | 26 |
| Facteur de puissance | 0.90 |
| Gradable | Non |
| Intensité | 0.043 |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| packing hauteur | 16.6 |
| packing longueur | 21.3 |
| packing qte | 10 |
| Poids | 0.076 |
| Teinte du verre | Opale |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| Type de tension d'entrée | AC |

| | |
|-------------------------|------------------|
| -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français |
| | |
| Classe énergétique | F |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud |
| Cycle allumage | 200000 |
| Durée de vie | 30000 |
| Eprel | 404762 |
| Fabricant | LEDVANCE |
| Flux | 1000 |
| Indice de protection | 20 |
| Longueur totale | 147.00 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 9 |
| packing poids | 1.033 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Puissance | 9 |
| Température de couleur | 3000 |
| text_information | txt_br_EM |

Description

Avantages produits

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisément grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

Caractéristiques produit

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Base rotative autour de son axe longitudinal ($\pm 90^\circ$)
- Culot GX24d à deux broches
- Type de protection : IP20
- Lampes sans mercure

Domaines d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
- Supermarchés et grands magasins
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants