

FICHE PRODUIT référence: 6370200071874

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



E27 ampoule HQL LED 38W = 125w 4000K Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique HQL
Angle	360
Consommation d'énergie	38
Cycle allumage	100000
Durée de vie	25000
Eprel	371169
Fabricant	LEDVANCE
Flux	6000
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	217
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
packing largeur	24.2
packing poids	2.195
Plage de fonctionnement	-20 +50
Puissance	38
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_HQL
text_information	txt_br_secteur

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	D
Culot	E27
Diamètre	90
Efficacité lumineuse	157
Equivalence	125
Facteur de puissance	0.90
Forme	Ovoïde
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	65
Intensité	0.16
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	27.8
packing longueur	35.6
packing qte	6
Poids	0.21
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_secteur
Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages du produit

Même conception que les lampes HQL traditionnelles avec ampoule en verre dépoli et ellipsoïde Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL) Allumage instantané

Zones d'application

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: 6370200071874

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Rues

Zone d'éclairage Zones piétonnes

Parcs

Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Caractéristiques du produit

Remplacement des HQL: convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur

branchment direct 230 V

Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear

Facteur de puissance : 0,9 Type de protection : IP65

Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)

Conseils de sécurité

Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur

Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système. Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe. Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50°C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.