

FICHE PRODUIT référence: 6370200071935

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



E40 ampoule HQL LED 60W = 250w 2700K Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique
	HQL
Angle	360
Consommation d'énergie	60
Cycle allumage	100000
Durée de vie	25000
Eprel	371171
Fabricant	LEDVANCE
Flux	8100
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	260
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
packing largeur	29.8
packing poids	3.241
Plage de fonctionnement	-20 +50
Puissance	60
Température de couleur	2700
text_information	txt_br_HQL
text_information	txt_br_secteur

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	D
Culot	E40
Diamètre	120
Efficacité lumineuse	135
Equivalence	250
Facteur de puissance	0.90
Forme	Ovoïde
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	65
Intensité	0.265
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	33.8
packing longueur	44
packing qte	6
Poids	0.3
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_secteur
Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages du produit

Même conception que les lampes HQL traditionnelles avec ampoule en verre dépoli et ellipsoïde Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL) Allumage instantané

Zones d'application

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: 6370200071935

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Rues

Zone d'éclairage

Zones piétonnes

Parcs

Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Caractéristiques du produit

Remplacement des HQL: convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur

branchment direct 230 V

Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear

Facteur de puissance : 0,9 Type de protection : IP65

Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)

Conseils de sécurité

Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur

Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système. Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe. Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50°C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.