

FICHE PRODUIT référence: 6370200071959

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



E40 ampoule HQL LED 60W = 250w 4000K Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentation | Ballast Ferromagnétique |
| | HQL |
| Angle | 360 |
| Consommation d'énergie | 60 |
| Cycle allumage | 100000 |
| Durée de vie | 25000 |
| Eprel | 371172 |
| Fabricant | LEDVANCE |
| Flux | 9000 |
| Fréquence | 50/60 |
| Gradable | Non |
| Indice de rendu des | 80 |
| couleurs (IRC) | |
| Longueur totale | 260 |
| Normes - Homologations | RG 1 Photobio 62471 |
| packing largeur | 29.8 |
| packing poids | 3.241 |
| Plage de fonctionnement | -20 +50 |
| Puissance | 60 |
| Température de couleur | 4000 |
| text_information | txt_br_HQL |
| text_information | txt_br_secteur |

| -Z4 - Technologie | LED |
|----------------------------|------------------|
| Alimentation | Secteur français |
| Classe énergétique | D |
| Culot | E40 |
| Diamètre | 120 |
| Efficacité lumineuse | 150 |
| Equivalence | 250 |
| Facteur de puissance | 0.90 |
| Forme | Ovoïde |
| Garantie fabricant (année) | 5 |
| Indice de protection | 65 |
| Intensité | 0.265 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 33.8 |
| packing longueur | 44 |
| packing qte | 6 |
| Poids | 0.3 |
| Teinte du verre | Opale |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| text_information | txt_secteur |
| Type de tension d'entrée | AC |

Description

Avantages du produit

Même conception que les lampes HQL traditionnelles avec ampoule en verre dépoli et ellipsoïde Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL) Allumage instantané

Zones d'application

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

06/11/2025



FICHE PRODUIT référence: 6370200071959

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Rues

Zone d'éclairage Zones piétonnes

Parcs

Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Caractéristiques du produit

Remplacement des HQL: convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur

branchment direct 230 V

Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear

Facteur de puissance : 0,9 Type de protection : IP65

Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)

Conseils de sécurité

Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur

Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système. Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe. Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50°C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.