



Photo non contractuelle

2G10 Ampoule DULUX LED 12w = 24w 840 4000K  
EM 220-240v Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Alimentation	Secteur français
Angle	130	Classe énergétique	E
Consommation d'énergie	12	Couleur de l'éclairage	Blanc
Culot	2G10	Cycle allumage	200000
Diamètre	89.5	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	125	Eprel	404773
Equivalence	24	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.90	Flux	1500
Gradable	Non	Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité	0.053
Longueur totale	169.5	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	20.4
packing largeur	14.3	packing longueur	19.2
packing poids	1.382	packing qte	10
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.107
Puissance	12	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_EM	Type de tension d'entrée	AC

### Description

#### Avantages produits

Installation facile

Faible consommation d'énergie

**Ne convient pas au fonctionnement avec un ballast électronique**

Remplacement aisé grâce au design compact

Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

---

#### Caractéristiques produit

Remplacement LED pour les lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation dans les luminaires CCG ou sur secteur AC

Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

Culot 2G10 à quatre broches

Type de protection : IP20

Lampes sans mercure

#### Domaines d'application

Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C

Bureaux

Allées et couloirs

Hôtels, restaurants