



2G10 Ampoule DULUX LED 20w = 36w 840 4000K  
EM 220-240v Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique
	CCG
Angle	130
Consommation d'énergie	20
Culot	2G10
Diamètre	89.5
Efficacité lumineuse	125
Équivalence	36
Facteur de puissance	0.90
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	221.5
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	14.6
packing poids	2.344
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	20
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_EM

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Eprel	404775
Fabricant	LEDVANCE
Flux	2500
Indice de protection	20
Intensité	0.09
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	25.9
packing longueur	19.4
packing qte	10
Poids	0.175
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

## Description

### Avantages produits

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Ne convient pas au fonctionnement avec un ballast électrique**
- Remplacement aisément grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

## Caractéristiques produit

Remplacement LED pour les lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation dans les luminaires CCG ou sur secteur AC

Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

Culot 2G10 à quatre broches

Type de protection : IP20

Lampes sans mercure

## Domaines d'application

Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C

Bureaux

Allées et couloirs

Hôtels, restaurants