

## Luminaire étanche led DAM PROOF VALUE 1200 20W/4000K 2400lm IP65 Etanche LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| -Z1 - FAMILLE              | Luminaires                              |
| -Z4 - Technologie          | LED                                     |
| Angle                      | 120                                     |
| Couleur de l'éclairage     | Blanc                                   |
| Efficacité lumineuse       | 120                                     |
| Equivalence                | 1x36                                    |
| Facteur de puissance       | 0.90                                    |
| Flux                       | 2400                                    |
| Garantie fabricant (année) | 3                                       |
| Hauteur                    | 68                                      |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules |
| Largeur                    | 77                                      |
| Matière                    | Polycarbonate                           |
| Normes - Homologations     | TÜV                                     |
| Normes - Homologations     | RG 0 Photobio 62471                     |
| packing largeur            | 18.1                                    |
| packing poids              | 10.353                                  |
| Plage de fonctionnement    | -20 +40                                 |
| Puissance                  | 20                                      |
| Source lumineuse           | Intégrée                                |
| Température de couleur     | 4000                                    |
| Type de tension d'entrée   | AC                                      |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| -Z3 - Implantation     | Plafond          |
| Alimentation           | Secteur français |
| Classe électrique      | I                |
| Durée de vie           | 50000            |
| Eprel                  | 617336           |
| Fabricant              | LEDVANCE         |
| Finition               | Gris             |
| Fréquence              | 50/60            |
| Gradable               | Non              |
| Indice de protection   | 65               |
| Intensité              | 0.11             |
| Longueur totale        | 1200             |
| Normes - Homologations | Rohs             |
| Normes - Homologations | CE               |
| packing hauteur        | 23               |
| packing longueur       | 122.5            |
| packing qte            | 6                |
| Poids                  | 1.485            |
| Source d'alimentation  | Intégrée         |
| Température au fil     | 850              |
| Tension d'entrée       | 220-240          |

### Description

#### Avantages produits

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 3 ans

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

#### Caractéristiques produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de rayonnement: 115 °
- Câblage traversant possible
- Boîtier en polycarbonate

#### Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

#### Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)