

Luminaire étanche led DAM PROOF VALUE 600 18W/4000K 2160lm IP65 Etanche LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	120
Équivalence	2x18
Facteur de puissance	0.90
Flux	2160
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	77
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	18.1
packing poids	4.97
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	18
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	50000
Eprel	617330
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	65
Intensité	0.1
Longueur totale	600
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	23
packing longueur	62.5
packing qte	6
Poids	0.655
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Avantages produits

1. Lumière uniformément répartie

1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

1. Garantie de 3 ans

Caractéristiques produit

1. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W

1. Type de protection : IP65

1. Angle de rayonnement: 115 °

1. Câblage traversant possible

1. Boitier en polycarbonate

Domaines d'application

1. Installations industrielles et pour le stockage

1. Parkings et passages souterrains

1. Garages

1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses

1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)