

Luminaire étanche led DAM PROOF VALUE 600
18W/4000K 2160lm IP65 Etanche LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	120
Equivalence	2x18
Facteur de puissance	0.90
Flux	2160
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	77
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	18.1
packing poids	4.97
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	18
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	50000
Eprel	617330
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	65
Intensité	0.1
Longueur totale	600
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	23
packing longueur	62.5
packing qte	6
Poids	0.655
Série	DAM PROOF
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages produits

1. Lumière uniformément répartie
1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

1. Garantie de 3 ans

Caractéristiques produit

1. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W

1. Type de protection : IP65

1. Angle de rayonnement: 115 °

1. Câblage traversant possible

1. Boîtier en polycarbonate

Domaines d'application

1. Installations industrielles et pour le stockage

1. Parkings et passages souterrains

1. Garages

1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses

1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)