

Luminaire étanche led DAM PROOF VALUE 600  
9W/4000K 1080lm IP65 Etanche LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED	Alimentation	Secteur français
Angle	120	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	120	Eprel	617329
Equivalence	1x18	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.90	Finition	Gris
Flux	1080	Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	3	Gradable	Non
Hauteur	68	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Intensité	0.05
Largeur	77	Longueur totale	600
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	TÜV	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	23
packing largeur	18.1	packing longueur	62.5
packing poids	4.95	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.635
Puissance	9	Série	DAM PROOF
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

### Description

#### Avantages produits

1. Lumière uniformément répartie
1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

1. Garantie de 3 ans

#### Caractéristiques produit

1. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W

1. Type de protection : IP65

1. Angle de rayonnement: 115 °

1. Câblage traversant possible

1. Boîtier en polycarbonate

#### Domaines d'application

1. Installations industrielles et pour le stockage

1. Parkings et passages souterrains

1. Garages

1. Ateliers, lignes d'assemblage

#### Technique / Accessoires

1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses

1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)