

# FICHE PRODUIT référence: P050200300903

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

# Luminaire étanche led DAM PROOF VALUE 1500 50W/4000K 6000lm IP 65 Etanche LEDVANCE





Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE  | Luminaires  |
|--|---|
| -Z4 - Technologie  | LED   |
| Angle  | 120   |
| Couleur de l'éclairage   | Blanc   |
| Efficacité lumineuse   | 120   |
| Equivalence  | 2x58  |
| Facteur de puissance   | 0.90  |
| Flux   | 6000  |
| Garantie fabricant (année)   | 3   |
| Hauteur  | 68  |
| Indice de protection chocs   | IK08 Résistance à un  |
|  | impact de 5 joules  |
| Lorgour  | 77  |
| Largeur  | 11  |
| Matière  | Polycarbonate   |
|  |   |
| Matière  | Polycarbonate   |
| Matière<br>Normes - Homologations  | Polycarbonate<br>TÜV  |
| Matière<br>Normes - Homologations<br>Normes - Homologations  | Polycarbonate<br>TÜV<br>RG 0 Photobio 62471                           |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur  | Polycarbonate<br>TÜV<br>RG 0 Photobio 62471<br>18.1                   |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids  | Polycarbonate<br>TÜV<br>RG 0 Photobio 62471<br>18.1<br>13.686         |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement                            | Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 18.1 13.686 -20 +40             |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance                  | Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 18.1 13.686 -20 +40 50          |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance Source lumineuse | Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 18.1 13.686 -20 +40 50 Intégrée |

| -Z3 - Implantation     | Plafond                                |
|------------------------|--|
| Alimentation           | Secteur français                       |
| Classe électrique      |  |
| Durée de vie           | 50000                                  |
| Eprel                  | 617333                                 |
| Fabricant              | LEDVANCE                               |
| Finition               | Gris                                   |
| Fréquence              | 50/60                                  |
| Gradable               | Non                                    |
| Indice de protection   | 65                                     |
| Intensité              | 0.27                                   |
|                        |  |
| Longueur totale        | 1500                                   |
| Normes - Homologations | Rohs                                   |
| Normes - Homologations | CE                                     |
| packing hauteur        | 23                                     |
| packing longueur       | 152.5                                  |
| packing qte            | 6                                      |
| Poids                  | 2                                      |
| Source d'alimentation  | Intégrée                               |
| Température au fil     | 1500 Rohs CE 23 152.5 6 2 Intégrée 850 |
| Tension d'entrée       | 220-240                                |

### Description

## Avantages produits

- 1. Lumière uniformément répartie
- 1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

12/12/2025



# FICHE PRODUIT référence: P050200300903

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- 1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- 1. Garantie de 3 ans

### Caractéristiques produit

- 1. Haute efficacité lumineuse : jusqu?à 120 lm/W
- 1. Type de protection : IP65
- 1. Angle de rayonnement: 115 °
- 1. Câblage traversant possible
- 1. Boitier en polycarbonate

### Domaines d'application

- 1. Installations industrielles et pour le stockage
- 1. Parkings et passages souterrains
- 1. Garages
- 1. Ateliers, lignes d?assemblage

### Technique / Accessoires

- 1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- 1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

ent non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis re actualisation sur www.francelampes.com