FICHE PRODUIT référence: P050200300989

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Luminaire étanche led DAM PROOF VALUE 1800 70W/4000K 7500lm IP65 Etanche LEDVANCE





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Technologie	LED
Angle	105
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	120
Equivalence	3x58
Facteur de puissance	0.90
Flux	7500
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	83
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Largeur	96
Largeur Matière	96 Polycarbonate
Matière	Polycarbonate
Matière Normes - Homologations	Polycarbonate TÜV
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 31.5
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 31.5 16.08
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 31.5 16.08 -20 +40
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 31.5 16.08 -20 +40 70
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance Source lumineuse	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 31.5 16.08 -20 +40 70 Intégrée

-Z3 - Implantation	Plafond
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	30000
Eprel	617331
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	65
Intensité	0.37
Longueur totale	1800
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	19.2
packing longueur	182.3
packing qte	6
Poids	2.23
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	1800 Rohs CE 19.2 182.3 6 2.23 Intégrée 850 220-240

Description

Avantages produits

- 1. Lumière uniformément répartie
- 1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)



FICHE PRODUIT référence: P050200300989

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- 1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- 1. Garantie de 3 ans

Caractéristiques produit

- 1. Haute efficacité lumineuse : jusqu?à 120 lm/W
- 1. Type de protection : IP65
- 1. Angle de rayonnement: 115 °
- 1. Câblage traversant possible
- 1. Boitier en polycarbonate

Domaines d'application

- 1. Installations industrielles et pour le stockage
- 1. Parkings et passages souterrains
- 1. Garages
- 1. Ateliers, lignes d?assemblage

Technique / Accessoires

- 1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- 1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)