Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

FICHE PRODUIT
référence: A14113503515B

LEDDRIVER SLD15-350IL-Es SELF
LEDDRIVER SLD15-350IL-Es SELF

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Intensité	0.350
-Z4 - Emplacement	Capoté	Largeur	41
-Z4 - Technologie	LED	Longueur totale	85.3
-Z5 - Matériel	LED Driver	Normes - Homologations	CE
Alimentation	Secteur français	Normes - Homologations	ENEC
Classe électrique	II	Normes - Homologations	SELV
Fabricant	SELF ELECTRONICS	Plage de fonctionnement	-25 +50
Facteur de puissance	0.95	Poids	0.095
Gamme	Courant Constant (milli-Ampèr	Puissance	8.4-15
Gradable	Non	Tension d'entrée	220-240
Hauteur	22	Tension de sortie	9-22
Indice de protection	20		

Description

Alimentation LED pour une utilisation indépendante.
Réglable de 10 à 100% avec des régulateurs coupés en début ou en fin de phase.
Classe II.
Sortie de courant constant de 350 mA.
Tension de sortie de 24 à 42 Vdc.
Gamme de puissance 8,4-15W.
Efficacité 83,5%.
Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits et les surcharges.
Réarmement automatique en cas de panne.
Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation.
Garantie 5 ans

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033