



Photo non contractuelle

## E40 HQI-E/P 250/D MAT OSRAM



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                                    |                         |                   |          |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| -Z1 - FAMILLE                      | Lampes                  | -Z4 - Technologie | Décharge |
| Alimentation                       | Platine conventionnelle | Culot             | E40      |
| Diamètre                           | 90                      | Durée de vie      | 6000     |
| Efficacité lumineuse               | 68                      | Fabricant         | OSRAM    |
| Flux                               | 17000                   | Forme             | Ovoïde   |
| Gamme                              | SAFETY-SECURA           | Gradable          | Non      |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90                      | Intensité         | 3        |
| Largeur                            | 90                      | Longueur totale   | 226      |
| packing hauteur                    | 9.5                     | packing largeur   | 9.5      |
| packing longueur                   | 24                      | packing poids     | 0.239    |
| packing qte                        | 12                      | Poids             | 0.2      |
| Puissance                          | 250                     | Teinte du verre   | Opale    |
| Température de couleur             | 5300                    | Teneur en mercure | 14       |

### Description

- Lampes auto-protégées contre les explosions de fin de vie.
- Triple protection intégrée au niveau du brûleur et de l'enveloppe permettant d'utiliser ces lampes sans vitre de protection.
- Les lampes HCI peuvent directement remplacer les lampes HQI.

### APPLICATIONS :

Eclairage général de halls, entrepôts, usines, bâtiments de grande hauteur.