



LDV SL AREA SPD MD 65W/3000K 8450lm IP66
IK08 160°x56° 10kV Lanterne LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

Angle	130
Durée de vie	100000
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Hauteur	73
Intensité	0.295
Longueur totale	513
packing hauteur	34.7
packing longueur	55.8
packing qte	4
Puissance	65
Tension d'entrée	220-240

Classe électrique	I
Eprel	1340652
Facteur de puissance	0.90
Flux	8450
Indice de protection	66
Largeur	193
Matière	Aluminium
packing largeur	22.7
packing poids	8.99
Poids	2.25
Température de couleur	3000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages produits

1. Design fonctionnel et épuré
1. Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED
1. Garantie de 5 ans

Caractéristiques produit

1. Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât
1. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48?60 mm
1. Embout réglable pour un montage latérale et top
1. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 30° sans ouverture du boîtier

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

03/02/2026

- 1. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W
- 1. Températures de fonctionnement : -30?+50 °C
- 1. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE)

Domaines d'application

- 1. Usage extérieur (IP66)
- 1. Classe M, C et P selon norme EN 13201
- 1. Parkings de voitures
- 1. Zone d'éclairage