


FICHE PRODUIT référence: P050200079090

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

LDV DL SLIM ROND 210 18W 3000K BLANC IP20 1530lm Downlight LEDVANCE





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Diamètre	225
Efficacité lumineuse	85
Eprel	617463
Facteur de puissance	0.50
Flux	1530
Fréquence	50/60
Hauteur	30
Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules
Longueur totale	225
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	25
packing longueur	29
packing qte	6
Poids	0.435
Puissance	18
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Consommation d'énergie	18
Cycle allumage	50000
Durée de vie	30000
Encastrement	210
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	20
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	26
packing poids	3.35
Plage de fonctionnement	-20 + 50
Profondeur d'encastrement	50
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages produits

1. Boîtier très mince

1. Faible profondeur d'installation

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P050200079090

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- 1. Efficacité lumineuse élevée
- 1. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- 1. Lumière très homogène
- 1. Design fonctionnel
- 1. Installation facile avec connexion rapide
- 1. Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

Caractéristiques produit

- 1. Collerette de faible dimension
- 1. Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée
- 1. Optique en PMMA non jaunissant pour une longue durée de vie

Domaines d'application

- 1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- 1. Éclairage général
- 1. Zones publiques
- 1. Escaliers
- 1. Couloirs
- 1. Foyers
- 1. Commerces

Technique / Accessoires

1. Cadres de montage en surface disponibles en tant qu'accessoires