POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Driver led OTI DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8 24V pour rubans LED OSRAM

Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Durée de vie	50000	Eprel	711363
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.95
Fréquence	50/60	Gamme	Tension Constante (Volts)
Gradable	Oui	Hauteur	22
Indice de protection	20	Largeur	32
Longueur totale	346	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	ENEC	packing hauteur	11.3
packing largeur	17	packing longueur	37
packing poids	3.998	packing qte	20
Plage de fonctionnement	-20 +45	Plage de gradation	0-100
Poids	0.191	Protocole	DALI
Puissance	50	Série	OT - OSRAM
Tension d'entrée	220-240	Tension de sortie	24
Type de Gradation	Touch Dim	Type de Gradation	Corridor Philips

Description

Avantages produits

- Adaptation intelligente de la puissance grâce à l'alimentation intelligente
- Forme étroite pour montage sur la corniche ou dans des luminaires linéaires
- Pas d'effet stroboscopic grâce à la gestion haute fréquence PWM brevetée (> 2 kHz)
- Convient à l'installation dans les systèmes d'éclairage de secours conformément aux normes suivantes EN 60598-2-22
- Disponible en version monocanal ou multicanaux avec DT6 et DT8 dans un seul appareil
- Détection du message DALI "Défaillance du module LED".
- Indice IP: IP20

Caractéristiques produit

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

- Gradation via Touch DIM
- Alimentaiotn LED dont la puissance de sortie peut être répartie arbitrairement entre les 2 ou 4 canaux
- Plage de gradation: 0.1…100 %
- Fréquence de ligne: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

Domaines d'application

- Eclairage en corniche, lèche-mur, couloir, main courante, plafonds lumineux
- Convient aux luminaires des classes de protection I et II

Technique / Accessoires

- Convient pour modules LED 24 V

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033