



Photo non contractuelle

G10Q LED Circline T9 11w = 22w 865 220-240v
Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG
Angle	110
Consommation d'énergie	11
Culot	G10Q
Diamètre	212
Efficacité lumineuse	120
Equivalence	22
Facteur de puissance	0.90
Forme	Circulaire
Indice de protection	20
Intensité	0.051
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	25.5
packing longueur	39.7
packing qte	10
Poids	0.158
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Eprel	340166
Fabricant	LEDVANCE
Flux	1320
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	212
Normes - Homologations	CE
packing largeur	25.1
packing poids	2.68
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	11
Température de couleur	6500
text_information	txt_br_EM

Description

Ampoule de technologie LED à culot G10Q de finition Opale d'une puissance de 11w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Ferromagnétique CCG

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 30000H

Flux : 1320Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Puissance : 11w
Température de couleur : 6500K
Tension d'entrée : 220-240v