


# FICHE PRODUIT référence: A066028004588

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



# Module led SLE 17mm 5000lm 830 R ADV8 Tridonic



### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Durée de vie	55000
Fabricant	TRIDONIC
Garantie fabricant (année)	5
Largeur	31
packing hauteur	14.7
packing longueur	16.8
packing qte	20
Température de couleur	3000

-Z4 - Technologie	LED
Entraxe	35
Flux	5000
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	31
packing largeur	13.2
packing poids	0.25
Poids	0.01
text information	txt nrne

#### Description

### Description du produit

- 1. Utilisation dans des projecteurs et des downlights
- 1. Variantes TIM pour un montage facile et rapide
- 1. Convient pour le fonctionnement avec appareillages TBTS
- 1. Excellente gestion de la chaleur grâce à la technologie COB
- 1. Rayonnement homogène grâce à la technologie Dam&Fill
- 1. Module à LED intégré
- 1. Refroidissement nécessaire
- 1. Mode de fonctionnement flexible
- 1. Grande durée de vie : 60 000 heures

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis Dernière actualisation sur www.francelampes.com



# FICHE PRODUIT référence: A066028004588

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

1. 5 ans de garantie (voir les conditions sous https://www.tridonic.com/conditions-de-garantie-du-fabricant)

### Propriétés optiques

- 1. Températures de couleur 2700, 3000, 3500 et 4000 K
- 1. Flux lumineux utile 7725 lm avec Irated et tp = 25 °C
- 1. Rendement du module LED 192 lm/W avec Irated et tp = 25 °C
- 1. Excellent rendu des couleurs IRC > 80
- 1. Tolérance chromatique étroite (MacAdam 3)(1)

#### Propriétés mécaniques

- 1. Tailles de modules LES09, LES13, LES15, LES17 et LES21
- 1. Boîtier avec fermeture Snap-On pour un montage facile du réflecteur
- 1. Boîtier de 50 mm avec 35 mm d'écartement des trous de fixation selon la norme Zhaga
- 1. Orifice pour fixation des vis M3

Solution syst&

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com