

Luminaire DAM PROOF VIDE 1500 2 Tubes LED
IP65 230V Etanche vide avec bornier auto
LEDVANCE

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Culot	G13
Eprel	1043735
Finition	Gris
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	65
Largeur	95
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	TÜV
packing largeur	20.8
packing poids	8.38
Plage de fonctionnement	-30 +40
Température au fil	850
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	II
Douille	G13
Fabricant	LEDVANCE
Gamme	Câblage traversant
Hauteur	70
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	23.7
packing longueur	159.2
packing qte	6
Poids	1.099
Tension d'entrée	220-240

Description

Avantages produits

1. Installation facile et rapide
 1. Précâblé pour une installation facile des tubes LED
 1. Installation sans outil
 1. Boîtier robuste
 1. Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables

Caractéristiques produit

1. Corps de luminaire pour 1 ou 2 tubes LED T8
1. Compatible avec les tubes LED T8 EM et tubes LED T8 connectés LEDVANCE
1. Type de protection : IP65
1. Fusible électrique intégré

Domaines d'application

1. Parkings, entrepôts, zones de production
1. Parkings et passages souterrains
1. Garages

Technique / Accessoires

1. Tous les accessoires nécessaires sont inclus
1. Kit de câblage traversant disponible