

FICHE PRODUIT référence: P010100369334

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED40S/865 PSU TW1 L1200 traversant





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Efficacité lumineuse	140
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	76
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Intensité	0.14
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE
Name a Hamalanatiana	
Normes - Homologations	UGR 25 archives
packing largeur	UGR 25 archives 29.5
packing largeur	29.5
packing largeur packing poids	29.5 16.26
packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	29.5 16.26 -20 +40
packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance	29.5 16.26 -20 +40 28.5

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	I
Durée de vie	75000
Equivalence	2x36
Facteur de puissance	0.9
Flux	4000
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Largeur	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	125
packing longueur	27.5
packing qte	9
Poids	1.4
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 29w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation: Secteur français

Durée de vie : 75000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P010100369334

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

Flux: 4000Lm Puissance: 29w

Température de couleur : 6500K Tension d'entrée : 220-240v