Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

GU5,3 LED SPOT PFM MR16 3,4w = 20w 930 36° Dimmable Ledvance

LED SPOT LEDVANCE PFM MR16 20 DIM 930 36° GU5.3 3,4W 230lm IRC90 Verre



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Gradable	Oui
-Z4 - Technologie	LED	Indice de protection	20
Alimentation	Transformateur	Indice de rendu des couleurs	90
Angle	36	Intensité	0.32
Classe énergétique	G	Longueur totale	44
Consommation d'énergie	4	Luminance	500
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Normes - Homologations	CE
Culot	GU5,3	Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
Cycle allumage	100000	Plage de fonctionnement	-20 +40
Diamètre	50-MR16	Poids	0.036
Durée de vie	25000	Puissance	3.4
Efficacité lumineuse	67	Série	070
Eprel	1235154,1842006	Teinte du verre	Claire
Equivalence	20	Température de couleur	3000
Fabricant	LEDVANCE	Tension d'entrée	12
Facteur de puissance	0.70	Type de tension d'entrée	AC/DC
Flux	230		

Description

Ampoule gradable (variable) de technologie LED à culot GU5,3 de finition Claire d'une puissance de 3.4w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:
Alimentation : Transformateur
Durée de vie : 25000H
Flux : 230Lm
Puissance : 3.4w
Température de couleur : 3000K
Tension d'entrée : 12v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033