

## FICHE PRODUIT référence: P050200017643

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tel: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

# LDV PL Compact 1200x600 53W/4000K 5830lm UGR19 IRC80 IP40 Panel LEDVANCE





Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	70000
Eprel	1271727
Facteur de puissance	0.90
Flux	5830
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Implantation	Plafond
Indice de protection chocs	IK02 Résistance à un
	impact de 0.2 joules
Intensité	impact de 0.2 joules 0.23
Intensité Longueur totale	
	0.23
Longueur totale	0.23 1200
Longueur totale Normes - Homologations	0.23 1200 RG 0 Photobio 62471
Longueur totale Normes - Homologations Normes - Homologations	0.23 1200 RG 0 Photobio 62471 TÜV
Longueur totale Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur	0.23 1200 RG 0 Photobio 62471 TÜV 9.2
Longueur totale Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids	0.23 1200 RG 0 Photobio 62471 TÜV 9.2 11.34
Longueur totale Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Poids	0.23 1200 RG 0 Photobio 62471 TÜV 9.2 11.34
Longueur totale Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Poids Source d'alimentation	0.23 1200 RG 0 Photobio 62471 TÜV 9.2 11.34 4 Incluse

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	110
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	110
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Forme	Rectangle
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	34
Indice de protection	40
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Largeur	595
Matière	Acier
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	62.4
packing longueur	128
packing qte	2
Puissance	53
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

## Description

#### Avantages produits

- Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

15/12/2025



## FICHE PRODUIT référence: P050200017643

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- 1010101100.1 000200017010
- Versions avec alimentation DALI disponibles
- Versions avec allmentation DALI disponible
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques produit

- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène
- Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)

#### Domaines d'application

• Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes

• Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée

- Bureaux, salles de conférence
- · Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
- Convient aux plafonds encastrés avec une grille de 1200 x 600 mm

## Technique / Accessoires

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Câble de sécurité pour luminaire fourni
- Supports de sécurité préinstallés
- Ballast externe inclus
- Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée
- Boîte de raccordement avec borne à 5 pôles pour câblage traversant disponible séparément pour sections de câble jusqu'à 2,5 mm²

non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis tualisation sur www.francelampes.com