

FICHE PRODUIT référence: M010100872922

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



Projecteur CoreLine Tempo BVP140 225w 740 On/Off+Dali Symétrique IP66 IK09 Philips



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	1
Efficacité lumineuse	139
Facteur de puissance	0.99
Flux	31500
Gradable	Non
Indice de protection	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Largeur	560
Luminance	42900
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	57.9
packing poids	17.9
Plage de fonctionnement	-40 +45
Protocole	DALI
Source d'alimentation	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Angle	95x57
Couleur de l'éclairage	Blanc
Fabricant	PHILIPS
Finition	Aluminium
Gamme	Symétrique
Hauteur	70
Indice de protection chocs	IK09 Résistance à un impact de 10 joules
Intensité	0.988
Longueur totale	540
Matière	Fonte d'Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	67
packing longueur	8
packing qte	1
Poids	17
Puissance	225
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240

Description

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 31500 lm, 225 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symétrique, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, 10 J, Classe de sécurité I, Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

18/12/2025