Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Downlight encastré Orientable Nickel Brossé led 10w 3000-4000-5700K CCT 40° IRC90

Downlight LED 10W 3000K/4000K/5700K 800Lm Sans scintillement 40° CRI 90 Découpe 83-88mm (Pilote Externe Inclus) Nickel Brossé THORGEON



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	Gamme	Recouvrable Isolant -- Tous
-Z3 - Implantation	Plafond	Garantie fabricant (année)	3
-Z4 - Emplacement	Encastré	Gradable	Non
-Z4 - Technologie	LED	Hauteur	45
Alimentation	Secteur français	Indice de protection	44
Angle	40	Indice de protection chocs	IK04 Résistance à un impact de 0.5
Angle d'orientation	350	Indice de rendu des couleurs	90
Classe électrique	II	Longueur totale	96
Classe énergétique	G	Matière	Alliage Aluminium
Couleur de l'éclairage	CCT	Normes - Homologations	CE
Diamètre	96	Poids	0.23
Durée de vie	40000	Profondeur d'encastrement	45
Efficacité lumineuse	80	Puissance	10
Encastrement	83-88	Source d'alimentation	Incluse
Fabricant	THORGEON	Source lumineuse	Intégrée
Finition	Nickel brossé	Température de couleur	3000-4000-5700
Flux	800	Tension d'entrée	220-240
Forme	Rond	Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED de forme Rond d'une puissance de 10w.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 40000H
Flux : 800Lm
Puissance : 10w
Température de couleur : 3000-4000-5700K
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033