

Projecteur solaire étanche 50w 6000K 150lm avec panneau solaire

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de crépusculaire
Angle	90
Classe électrique	III
Flux	150
Garantie Fabricant Batterie	3 (année)
Hauteur	40
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	157
Luminance	750
packing hauteur	7
packing longueur	40
packing qte	1
Poids	4
Source d'alimentation	Solaire
Température de couleur	6000
Temps de décharge	1-2

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Matériel	Télécommande
Batterie	3.2v 5000mAh
Durée de vie	30000
Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Oui
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	184
Normes - Homologations	CE
packing largeur	27
packing poids	2
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	50
Source lumineuse	Intégrée
Temps de charge	10-12

Description

Luminaires de type Télécommande gradable (variable) de technologie LED d'une puissance de 50w.

Caractéristiques:

Alimentation : Accumulateurs Chargeurs

Durée de vie : 30000H

Flux : 150Lm

Puissance : 50w