FICHE PRODUIT référence: P010100163167

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 avec connecteur rapide





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Couleur de l'éclairage	Blanc
Equivalence	2x36
Facteur de puissance	0.86
Flux	4000
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Largeur	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	UGR 25 archives
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	125
packing longueur	9
packing qte	1
Poids	1.53
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	I
Efficacité lumineuse	138
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	76
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Intensité	0.13
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE
packing largeur	9
packing poids	1.6
Plage de fonctionnement	-20 +35
Puissance	29
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 29w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Page 1/2

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033



FICHE PRODUIT référence: P010100163167

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Alimentation: Secteur français

Flux: 4000Lm Puissance: 29w

Température de couleur : 4000K Tension d'entrée : 220-240v