

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED60S/840
PSU L1500 avec connecteur rapide



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Efficacité lumineuse	135
Equivalence	2X58	Fabricant	PHILIPS
Facteur de puissance	0.9	Finition	Gris
Flux	6000	Fréquence	50/60
Gamme	Câblage traversant	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	76
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité	0.19
Largeur	80	Longueur totale	1500
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	UGR 25 archives	Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	153	packing largeur	9
packing longueur	9	packing poids	1.9
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-20 +35
Poids	1.82	Puissance	44.5
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 44.5w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Flux : 6000Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Puissance : 44.5w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v