

## CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO TW1 L600 traversant Vasque Opale



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	121
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	76
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Intensité	0.07
Longueur totale	600
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	UGR 26 Zone de circulation et couloirs
packing largeur	28
packing poids	8.83
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	15
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	I
Durée de vie	75000
Equivalence	1X18
Facteur de puissance	0.9
Flux	1800
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	70
packing largeur	27
packing poids	9
Poids	0.8
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

### Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 15w de marque PHILIPS.

#### Caractéristiques:

##### Alimentation : Secteur français

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Durée de vie : 75000H  
Flux : 1800Lm  
Puissance : 15w  
Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240v