

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED57S/840  
PSU PCO TW1 L1500 traversant Vasque Opale



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	75000
Efficacité lumineuse	133	Equivalence	2X58
Fabricant	PHILIPS	Facteur de puissance	0.9
Finition	Gris	Flux	5700
Fréquence	50/60	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	76	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.2	Largeur	80
Longueur totale	1500	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	ENEC	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	UGR 26 Zone de circulation et couloirs	packing hauteur	155
packing largeur	28	packing longueur	27
packing poids	18.38	packing qte	9
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	1.7
Puissance	42.9	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

### Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 42.9w de marque PHILIPS.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Durée de vie : 75000H  
Flux : 5700Lm  
Puissance : 42.9w  
Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240v